

ZANZARIERA MINISCENICA – Avvolgibile a movimentazione orizzontale senza barriere
VOCE DI CAPITOLATO

Zanzariera avvolgibile con molla a movimentazione orizzontale senza barriere, fabbricata su misura, con:

- Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica, verniciatura a polveri o sublimazione;
- Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio, rifinita di fettuccia saldata perimetralmente in fibra di vetro e bottoni antivento in plastica che lavora decentrata rispetto l'asse della zanzariera;
- Cassonetto laterale di avvolgimento, completo di piastre di chiusura in plastica, guida mobile collegata alla barra maniglia, molla di movimentazione in filo di acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori, sezione quadra con dimensioni disponibili 40x41 mm;
- Profilo compensatore superiore, su cui viene fissata la guida, di dimensioni 43x35 munito di accessori di regolazione per l'eventuale compensazione del fuori squadra sul foro architettonico fino a +6 mm in altezza e fino a +8 mm in base, e di accessorio tappo compensatore che permette di sostenere autonomamente il cassonetto in mancanza del supporto posteriore;
- Guida superiore di scorrimento di dimensioni 33x37 mm
- Guida inferiore a scomparsa quando la rete è avvolta di dimensioni 38x22 mm;
- Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 41x56 mm. La barra maniglia è caratterizzata da un'apposita forma ergonomica che evita di ledersi le dita durante le manovre di apertura e chiusura;
- Misure di realizzazione:
 - o min 285x680 / max 1500x2500
 - o l'altezza deve essere superiore alla base di almeno 7 cm.