

**ZANZARIERA PICOSCENICA – Avvolgibile a movimentazione orizzontale senza barriere**  
**VOCE DI CAPITOLATO**

Zanzariera avvolgibile con molla a movimentazione orizzontale senza barriere, fabbricata su misura, con:

- Strutture in alluminio 6060 estruso, trattate superficialmente tramite ossidazione anodica, verniciatura a polveri o sublimazione;
- Rete in fibra di vetro e PVC di colore grigio,
- Cassonetto laterale di avvolgimento, completo di piastre di chiusura in plastica, guida mobile collegata alla barra maniglia, molla di movimentazione in filo di acciaio C85, albero di avvolgimento in alluminio 6063 e relativi accessori, sezione quadra con dimensioni disponibili 25x35 mm;
- Profilo compensatore superiore, su cui viene fissata la guida, di dimensioni 25x19 mm munito di accessori di regolazione per l'eventuale compensazione del fuori squadra sul foro architettonico fino a +14 mm in altezza e fino a +10 mm in base, e di accessorio tappo compensatore che permette di sostenere autonomamente il cassonetto in mancanza del supporto posteriore;
- Guida superiore di scorrimento di dimensioni 25x54 mm
- Guida inferiore a scomparsa quando la rete è avvolta di dimensioni 22x26 mm;
- Barra maniglia di movimentazione, dimensioni 25x60 mm. La barra maniglia è caratterizzata da un'apposita forma ergonomica che evita di ledersi le dita durante le manovre di apertura e chiusura;
- Misure di realizzazione:
  - o min 500x580 / max 1380x2500
  - o l'altezza deve essere superiore alla base di almeno 8 cm.